Kabelbinder mit Kugelverschluss

MBT-Serie, Edelstahl SS304 (V2A)

Metallkabelbinder sind hervorragend geeignet für alle Bereiche mit hohen Anforderungen an Haltekraft, Beständigkeit und Brandschutz. MBT Metallkabelbinder werden in der chemischen Industrie, auf Ölplattformen sowie im Schiffbau, Bergbau und Schienenfahrzeugbau eingesetzt. Die MBT-Serie gilt als Garant für Sicherheit bei der Lichttechnik im Bühnen- und Messebau.

Hauptmerkmale

- Kabelbinder MBT aus rostfreiem Edelstahl SS304 (V2A)
- Mit unlösbarem Verschlusskopf
- Leichtes Einschlaufen durch gegabeltes Bandende
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Korrosions- und witterungsbeständig
- Hochtemperaturbeständig
- Nicht brennbar

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!

Für Anwendungen auf harten oder glatten Oberflächen empfehlen wir die Verwendung unserer LFPC-Schutzprofile.


Unterstützt Qualitätsprozesse in der Lebensmittelverarbeitung wie zum Beispiel HACCP.




Edelstahlkabelbinder, unbeschichtet, MBT_SS, MBT_HS.



Edelstahlkabelbinder, unbeschichtet, MBT_XHS.



MBT-Serie 4,6 mm und 7,9 mm Breite



MBT-Serie 12,3 mm Breite

TYP	Breite (W)	Länge (L)	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	N	Material	Inhalt	Werk-zeuge	Art.-Nr.
MBT5SS	4,6	127,0	12,0	25,0	900	SS304	100 ST	15-18	111-93058
MBT8SS	4,6	201,0	17,0	50,0	900	SS304	100 ST	15-18	111-93088
MBT14SS	4,6	362,0	17,0	102,0	900	SS304	100 ST	15-18	111-93148
MBT20SS	4,6	521,0	17,0	152,0	900	SS304	100 ST	15-18	111-93208
MBT27SS	4,6	685,0	17,0	203,0	900	SS304	100 ST	15-18	111-93278
MBT33SS	4,6	838,0	17,0	254,0	900	SS304	100 ST	15-18	111-93338
MBT8HS	7,9	201,0	17,0	50,0	2000	SS304	50 ST	15-18	111-94088

Empfohlene Werkzeuge: 15=MK9SST, 16=MK9PSST, 17=HDT16, 18=KST-STG200. Werkzeuginformationen? Hier klicken!

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich. N=Mindestschlaufenhaltekraft für Kabelbinder (Newton)

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.

PS_MBT SS304 created on 04.02.2026



TYP	Breite (W)	Länge (L)	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	N	Material	Inhalt	Werk-zeuge	Art.-Nr.
MBT14HS	7,9	362,0	17,0	102,0	2000	SS304	50 ST	15-18	111-94148
MBT20HS	7,9	521,0	17,0	152,0	2000	SS304	50 ST	15-18	111-94208
MBT27HS	7,9	685,0	17,0	203,0	2000	SS304	50 ST	15-18	111-94278
MBT33HS	7,9	838,0	17,0	254,0	2000	SS304	50 ST	15-18	111-94338
MBT14XHS	12,3	362,0	17,0	102,0	2700	SS304	50 ST	15-18	111-95148
MBT20XHS	12,3	521,0	17,0	152,0	2700	SS304	50 ST	15-18	111-95208
MBT27XHS	12,3	681,0	17,0	203,0	2700	SS304	50 ST	15-18	111-95278
MBT33XHS	12,3	838,0	17,0	254,0	2700	SS304	50 ST	15-18	111-95338

Empfohlene Werkzeuge: 15=MK9SST, 16=MK9PSST, 17=HDT16, 18=KST-STG200. Werkzeuginformationen? Hier klicken!

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.
N=Mindestschlaufenhaltekraft für Kabelbinder (Newton)

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.