Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-01546 T30ROSEC0.5-2.5SP-SVB

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung
Produktfamilie	EdgeClip-Serie, 0,5 - 2,5 mm, seitliche Befestigung
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)

Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	EdgeClip, seitlich, montiert, zweiteilig
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	0.5 - 2.5 mm
Blechstärke max.	2,5 mm
Blechstärke min.	0,5 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	3,4 mm
Bündel Ø max.	30 mm
Bündel Ø min.	3,0 mm
CE konform	Nein
Fußteil	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Höhe (H)	1,2 mm
Inhalt per	Packung
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	145,0 mm
Länge (L2)	13,0 mm
Mindesthaltekraft	133 N
PFAS-frei	Nein - Alternative in Entwicklung
Rezyklat Anteil	0 %
ROHS konform	Ja
UV-beständig	Nein
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Inhalt	500 ST

RoHS

created on 25. September 2026, 8:56 am

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.