Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung

EdgeClip-Serie, 0,5 - 2,5 mm, seitliche Befestigung

Elemente aus der EdgeClip-Serie sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind. Anwendung findet die EdgeClip-Familie zur Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen überwiegend in der Automobilindustrie. Ihre Anwendung finden diese EdgeClips dort, wo der Verbauraum begrenzt ist. Mögliche Anwendungsbereiche in der Automobilindustrie sind z.B. die Rücklichter oder die Spiegel.





Der T30ROSEC0,5-2,5SPV in der Anwendung auf einer schmalen Kante.

Hauptmerkmale

- Federstahl Clamp mit ineinander greifenden Klauen
- Für dünne Kanten 0,5 - 2,5 mm
- Kleine Gehäuse für begrenzte Verbauräume
- 2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert
- Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!

TYP	Zeichnung	Breite (W)	Länge (L)	Bündel Ø max.	N	Material	Farbe	Werk-zeuge	Art.-Nr.
T30ROSEC0.5-2.5SP-SVA		3,4	145,0	30,0	133	PA66HS PA66HIRHS	BK	1-2;4-5;25	156-01797
T30ROSEC0.5-2.5SP-SVB		3,4	145,0	30,0	133	PA66HS PA66HIRHS	BK	1-2;4-5;25	156-01546

Empfohlene Werkzeuge: 1=MK10-SB, 2=MK20, 4=MK3PNSP2, 5=EVO7i, 25=EVOcut. Werkzeuginformationen? Hier klicken!

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. N=Mindestschlaufenhaltekraft für Kabelbinder (Newton)

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.

PS_With EC 0.5-2.5 mm Side Fixing created on 04.02.2026